

Tipps & Tricks

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 · D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de

Profile mit Basisprofilen

Einsatzbereiche:

Basisprofile können je nach Untergrund und Bauart verschieden befestigt werden. Die Befestigung des Deckprofils hängt dabei von der Bauart des Profils selbst ab.

Basisprofil:

Das Basisprofil ist der Halter des Deckprofils. Es wird mit dem Untergrund verschraubt oder verklebt.

Verschraubung:

Unabhängig, ob das **Basisprofil aus Aluminium** oder **aus Kunststoff** hergestellt ist, kann das Profil mit dem Untergrund verschraubt werden, wenn

1. im Untergrund keine Fußbodenheizung verbaut ist,
2. die Schraublöcher nicht in einer Fuge münden,
3. der Untergrund eben und zugfest ist.

Dabei ist die Auswahl der Schrauben abhängig vom Untergrund:

1. Bei Holzuntergründen eignen sich z.B. Spaxschrauben.
2. Bei mineralischen Untergründen (Stein) ist eine Verschraubung mit einem Dübel vorzuziehen.

Die Größe der Schrauben - vor allem Schraubenkopf - ist zu beachten, um Aufwölbungen bei der späteren Belegung mit dem Bodenbelag zu vermeiden.

Mit diesen Tipps und Tricks erklären wir Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Wir empfehlen genügend Eigenversuche durchzuführen. Carl Prinz GmbH & Co. KG übernimmt aufgrund verschiedenen Baustellenbedingungen außerhalb unseres Einflusses keine Gewährleistung für das Gelingen.

Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz