

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch

Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0

Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99

E-Mail service@carlprinz.de

Treppenkantenprofile & Einlegestreifen

Einsatzbereiche:

Neben einfachen Winkeln sind **Treppenkantenprofile (TK)** im Treppenbereich einzusetzen.

Vor allem im öffentlich genutzten, aber auch im privaten Bereich werden in Treppenhäusern auf Treppenstufen verschiedene Bodenbeläge eingesetzt. Um der Rutschgefahr, vor allem bei Teppichbodenverlegungen auf Treppenstufen entgegen zu wirken, werden Treppenkantenprofile mit **Antirutschstreifen** oder mit Riffelungen eingesetzt.

Bei Treppenstufen mit Laminat- oder Fertigparkettbelegung werden **Profile mit einem Basisprofil**, wie bei unserem **PS 400 Treppenkantenprofil Nr. 420** oder **Nr. 422** oder Profile mit Schraublöchern eingesetzt. In öffentlich genutzten Gebäuden ist vor allem eine bestimmte Rutschhemmklassifizierung wichtig. Auch eine gute Sichtbarkeit kann von Bedeutung sein.

Montage:

Grundsätzlich sind Bodenbeläge auf Treppenstufen zu verkleben. Ausnahme stellen Treppenläufer dar, welche mit Teppichstangen befestigt werden. Diese Art der Treppenverlegung kommt nur noch selten vor.

Um die vordere Kante einer Treppenstufe sichtbar und sicherer zu machen, werden **Treppenkantenprofile** auf die Stufenkante montiert. Aufgrund der unterschiedlichen Treppenkantenprofile wird das Profil entweder vor oder nach der Bodenverlegung montiert. Einige Profile werden durch den Bodenbelag und manche an den Bodenbelag verschraubt. Bei Profilen mit einem Basisprofil wird zuerst das Basisprofil montiert dann der Bodenbelag verlegt und schließlich das Deckprofil auf das Basisprofil verschraubt. So z.B. beim **PS 400 Treppenkantenprofil Nr. 420** oder **Nr. 422**. Bei Treppenkantenprofilen mit sogenannten **Einlegestreifen** werden die Profile erst nach vollständiger Montage mit den gewünschten Einlegern versehen. Bei der Montage von zu verschraubenden Treppenkantenprofilen ist darauf zu achten, dass der Untergrund genügend Festigkeit aufweist, damit beim Bohren der Schraublöcher die Treppenkante nicht wegbricht. Bei Treppenkanten mit Basisprofilen sollte daher ein entsprechend breites Basisprofil ausgewählt werden. Unter Umständen kann zuvor ein **Reparaturwinkel** auf die Stufe vormontiert werden. Siehe hierzu unsere **Reparaturwinkel H 20 / H 38 / S 20** und die entsprechende Montage- Empfehlung.

Die Montage der Einleger:

Die Einleger dienen der Sicherheit und der Abdeckung der Schrauben. Bevor die Einleger montiert werden können, sind diese mit einer Zugabe von ca. 5 mm zuzuschneiden und zur Entspannung oder Akklimatisation in einem Raum mit gleichem Klima wie im Montagebereich auszulegen. Die in den Treppenkantenprofilen vorgegebene Nut ist gründlich zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine filmbildenden Reiniger. Aceton oder ein Alkoholreiniger sind zu empfehlen. Jedwede hochstehenden Schraubköpfe oder Fusseln und Staubkörner können die Klebung stören und werden sich durch den Einleger durchzeichnen. Nun legen Sie den Einleger an einer Seite der Treppenstufe passend in die Nut an. Ziehen Sie dabei den Schutzstreifen von der Klebeseite langsam ab. Drücken Sie den Einleger gut an. Am Ende schneiden Sie den Einleger nun passend zu und drücken ihn nochmals an. Zur endgültigen Befestigung klopfen Sie noch einmal mit einem wichen Gummihammer den Streifen an.

Auf keinen Fall dürfen Sie den Einleger unter Zug in die Nut einlegen, da sich dieser sonst in der Länge verformt und später zusammenziehen wird. Die Folge ist, dass der Streifen rechts und links zu kurz wird, da Sie den Streifen am Ende dann zu kurz abschneiden!

Wir empfehlen Ihnen folgende Produkte:

- PS 400 Treppenkantenprofil Nr. 420 / 422
- Treppenkante NOVA Nr. 165 / 166 / 170 / 172 / 179
- PVC-Gleitschutzeinlage 13 mm Nr. 824 21 / 824 22
- Treppenkantenprofil Nr. 173 / 182 / 184
- Treppenkantenprofil DUO Nr. 174 / 175
- PVC-Gleitschutzeinlage 23 mm Nr. 824 11 / 824 12
- Kombiprofil Nr. 185 / 186 / 191 / 192 / 193 / 194 /
- Weich-PVC-Einlagen für Kombiprofile Nr. 825 10 / 825 20

Mit diesen Tipps und Tricks erklären wir Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Wir empfehlen, genügend Eigenversuche durchzuführen. Carl Prinz GmbH & Co. KG übernimmt aufgrund verschiedenen Baustellenbedingungen außerhalb unseres Einflusses keine Gewährleistung für das Gelingen. Stand: 05.07.2013. Änderungen vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz